



IDEAL 6655

Massicot avec écran de commande tactile, dispositif de pression automatique, EASY-CUT et carter de protection pivotant sur la table avant

Longueur de coupe 650 mm
Capacité de coupe 80 mm
Coupe minimale 25 mm
Profondeur de table 610 mm

Données techniques

Alimentation 230 V / 50 Hz / 1~
Puissance 1,1 kW (lame)
moteur
0,32 kW (presse)
0,1 kW (butée arrière)

Caractéristiques

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle permettant un déclenchement simultané de la lame et de la presse, ou un déclenchement séparé, grâce à aux manettes à deux niveaux de positionnement. Réglage de la butée arrière grâce à un écran tactile multi-langues simple d'utilisation, avec affichage digital des dimensions en mm et en pouces (précision au 1/10 mm). 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique. Possibilité de mémoriser 15 coupes répétitives au sein d'une position. Saisie direct des dimensions sur le pavé numérique tactile. Calculatrice intégrée (4 opérations). Dimensions pré-programmées pour des formats de papier standard. Touches mémorisables pour dimensions fixes (programmation libre). Touche mémoire pour les coupes répétitives. Fonction « SET » pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence. La fonction d'éjection du papier « EJECT » peut être intégrée au programme de coupe. Auto-diagnostic avec affichage de l'erreur. Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à une vitesse variable de la butée arrière. Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse. Dispositifs de sécurité SCS (Système de Coupe Sécurisé) : Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant ; carter de protection sur la table arrière ; interrupteur principal cadenas sable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande basse tension 24 Volt ; système d'entraînement breveté IDEAL ; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur ; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters. Dispositif de pression automatique à double guidage. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED. Deux butées latérales sur tables avant et arrière. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats. Construction stable entièrement métallique. Hauteur de travail ergonomique de 94 cm. Massicot complet livré sur stand métallique avec tablette de dépose du papier, cale de taquage et porte-outils pratique et amovible sur la table arrière. Jeu de tables latérales disponibles en option.

Dimensions 1293 x 992 x 1220 mm (H x L x P)
largeur avec tables
latérales 1565 mm

Poids 302 kg sans tables latérales
311 kg avec tables latérales



votre partenaire dans la lutte contre la fraude

08 bp 3285 Abidjan 08
Siege social : Abidjan Cocody-Riviera 3
Bonoumin Imm. La paix II 3e Etage
porte st 15

www.system2is.com
infos@system2is.com
Tel: +225 22 54 78 64
Cel: +225 07 311 141/54 89 48 47