



## IDEAL 7260

**Massicot professionnel avec presse hydraulique, commande électronique pour le déplacement de la butée arrière et EASY-CUT**

**Longueur de coupe** 720 mm  
**Capacité de coupe** 80 / 78\* mm  
**Coupe minimale** 20 / 90\* mm  
**Profondeur de table** 720 mm

### Données techniques

**Alimentation** 400 V / 50 Hz / 3P+N+PE

**Puissance** 1,9 kW (lame/presse)

**moteur**

0,1 kW (butée arrière)

### Caractéristiques

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse. Entraînement électromécanique de la lame. Entraînement hydraulique de la presse. Réglage progressif de la pression (min. 250 daN, max. 2000 daN) avec affichage sur la commande. Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe. Platine de presse avec verrouillage automatique et voyant de signalisation. Entraînement électromécanique de la butée arrière (vitesse de déplacement de la butée arrière : 53 mm/s). Écran de commande tactile pour le réglage de la butée arrière : Menus multi-langues ; affichage digital des dimensions en mm/pouces (précision au 1/10 mm) ; clavier à touches pour la saisie des dimensions ; calculatrice intégrée (4 opérations) ; touche mémoire pour les coupes répétitives ; dimensions pré-programmées pour des formats de papier standard ; touches mémorisables pour dimensions fixes (programmation libre) ; 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique ; possibilité de mémoriser jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une position ; fonction d'éjection du papier « EJECT » avec ou sans programmation (avancée programmable) ; touche « SET » pour déplacement de la butée arrière à la dimension de référence ; auto-diagnostic avec affichage de l'erreur. Éclairage de la table avant par LEDs (3 niveaux d'éclairage). Lame de qualité supérieure HSS en acier d'Allemagne. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Livré de série avec tables soufflantes (buses à billes sur tables avant et arrière). Équipé de série d'un barrage immatériel par cellules photo-électriques.

**Dimensions** 1335 x 1305 x 1540 mm (H x L x P)

largeur avec tables

latérales 2100 mm

profondeur avec tables

latérales 1600 mm

**Poids** 588 kg sans tables latérales

628 kg avec tables latérales



*votre partenaire dans la lutte contre la fraude*

**08 bp 3285 Abidjan 08**

**Siege social : Abidjan Cocody-Riviera 3**

**Bonoumin Imm. La paix II 3e Etage**

**porte st 15**

**www.system2is.com**

**infos@system2is.com**

**Tel: +225 22 54 78 64**

**Cel: +225 07 311 141/54 89 48 47**